

電子材料用加工油剤・洗浄剤



シリコン、SiC、GaN、LiTaO₃、サファイア、石英ガラス、水晶、磁性材などの各種高脆材料の加工・洗浄に最適

水溶性加工油剤

製品名	外 観	pH (2%)	使用倍率	加工方法	特 長 ・ 機 能
BG-11F	微黄色透明	9.7	20～30 倍	スライス	・ ダイヤモンドワイヤーソー用クーラントとして ・ 低起泡、低臭気
KT-70	微黄色透明	9.9	20～30 倍	ラップ 研 削	・ ラップ液(FO、GC、B4C等)として ・ 仮止接着剤不溶解、外周刃、平研、心取り用などの研削液として
MEP-80 医薬用外劇物	微黄色透明	9.4	20～30 倍	ラップ 研 削	・ DPG用研削液、銅・鋳物定盤のダイヤモンドラップ用として ・ コバルト溶出防止(超硬合金)
SY-25	微黄色透明	8.5	10～20 倍	切断・研削 ラップ	・ ダイヤモンドワイヤーソー用クーラントとして(高負荷加工) ・ ダイヤモンド砥粒のラップ用(錫定盤)ルブリカントとして

水系アルカリ洗浄剤

RC-110	微黄色透明	12.5	10～30 倍	洗 浄	・ 各種基板などのラップ研磨後の洗浄液として ・ 低COD、低BOD
--------	-------	------	------------	-----	---------------------------------------